

Parvekelattian maalausyhdistelmä

Ulkokäyttöön uusille ja vanhoille kiviainespinnoille, kuten betoni-, rappauskalkkihiekkatiili- ja mineraalilevypinnoille. Aikaisemmin maalatuille pinnoille, joista vanha maalipinta on poistettu. Tuote soveltuu myös tehdasmaalaukseen, kun betonielementit halutaan maalata jo elementtitehtaalla.

Pinnan esikäsittely

Uudismaalaus

Maalattavat pinnat puhdistetaan liasta, irtonaisista hiukkasista ja suoloista. Muottia vasten valetuista betonipinnoista on pintaan jäänyt sementtiliima ja muottiöljy poistettava esim. suihkupuhdistamalla, kuitulaikkahionnalla tai hiekka-avusteisella korkeapainepesulla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Korjausmaalaus

Käsiteltävästä alustasta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva. Lika ja rasva poistetaan esimerkiksi alkali- tai emulsiopesulla. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan suihkupuhdistamalla tai mekaanisella puhdistuksella esim. timanttikuppilaikalla. Pöly poistetaan huolellisesti ennen maalausta.

Maalaustyö

Pohjamaalaus Findur JSM Primerilla tai ohennetulla Parvekelattiamaalilla

Esikäsitellyt pinnat pohjustetaan Findur JSM Primerilla tai ohennetulla Findur parvekelattiamaalilla 1–2:een kertaan.

Pintamaalaus Findur Parvekelattiamaalilla

Pintamaalaus Findur parvekelattiamaalilla 1–2:een kertaan.

Tarkemmat tiedot tuotteiden tuoteselosteissa.

Otathan yhteyttä, mikäli tarvitset lisätietoa!

Findur HT Oy