

Tuotekuvaus	Findur 2-K Sealant M200 on 2-komponenttinen elastomeerikorjausmassa. Tuotteella saavutetaan joustava, mekaanisesti kestävä lopputulos. Tuote säilyttää ominaisuutensa ja pysyy elastisena laajasti eri lämpötiloissa.	
Käyttötarkoitus	Käytetään erilaisten materiaalien kuten betonin ja asfaltin vaurioiden korjaukseen sekä täyttöön, kun tavoitteena on joustava ja mekaanisesti kestävä pinnoite. Tuote soveltuu myös elastomeeripinnoitteiden, kuten polyurean halkeamien korjaamiseen sekä erilaisten materiaalien liittämiseen ja tiivistämiseen	
Tekniset tiedot	Värisävy	musta
	Kiiltoaste	kiiltävä
	Sekoitussuhde	1:1
	Käyttöaika/Pot life	noin 90 sek.
	Kuiva-ainepitoisuus	noin 100 tilavuus %
	Levitysmenetelmä	Findur 2-K annostelulaite
	Kosketuskuiva	30 min (riippuen ympäristöolosuhteista)
Tuotekuvaus	Tuote toimitetaan muovisessa ”tuplasylinterissä”. Part A 200 ml, Part B 200 ml, sylinterien yhteistilavuus 400 ml.	
Pinnan esikäsittely	Tartuntaa haittaavat epäpuhtaudet (esim. rasva ja suolat) poistetaan. Pintojen tulee olla kuivat ja puhtaat.	
Käyttö	Sylinteri asennetaan Findur 2-K annostelulaitteeseen. Sylinterin päässä oleva tulppa poistetaan, tulpan tilalle asennetaan sekoitusjärki. Tuote tulee ennen käyttöönottoa säilyttää +15 - + 25 °C:n lämpötilassa, koska lämpötila vaikuttaa tuotteen viskositeettiin.	
	Tuote voidaan tarpeen mukaan pintamaalata soveltuvalla polyuretaanipohjaisella maalilla, mikäli halutaan tuotteelle tietty värisävy.	
	Tuotetta voidaan käyttää laajasti eri lämpötiloissa, koska tuote verkkoutuu myös hyvin alhaisissa, jopa -20 °C:n lämpötiloissa.	
Varastointi	Varastointi viileässä. Kovete, Part A reagoi ilmankosteuden kanssa.	
Lisätiedot	Findur HT Oy	